
MOTORENHED



SIDE VIEW


BÆLTE


OPLADER


STANDARD BATTERI


LUFTSTRØMSTESTER


PARTIKELFILTER


FLEKSIBEL SLANGE


OPBEVARINGSTASKE


FORFILTER

Beskyt dine lunger mod fint støv med Airflow Pro, – et moderne batteridrevet åndedrætsværn med TH3-beskyttelse: høj filtrering, friere vejrtrækning og komfort under arbejdet.
Airflow Pro er udviklet til krævende arbejdsopgaver, hvor effektiv beskyttelse mod partikler er vigtig - Høj sikkerhed uden tab af komfort!
Airflow Pro har intelligent styring, der automatisk øger motorens luftflow, efterhånden som filteret tilstoppes. Displayet viser, hvor belastet filteret er.

- **Lufttilførslen** opfylder kravene til turbodrevne filtersystemer (PAPR): Europa (CE): EN 12941
- **Hjelmskallen** er EN 397:2013 godkendt
- **Robust visir** Der er High Energy Impackt godkendt med EN ISO 16321 - Klasse E
- **Slagfast og stødabsorberende** for ekstra beskyttelse.
- **Aftagelig flip-up skærm:** Populært og fleksibelt design
- **Ekstra stort udsyn**
- **Topklasse sikkerhedshjelm** til både professionelt arbejde og ambitiøse hobbybrugere.





PARTIKELFILTER (P3)
P3-filteret fjerner 99,996 % af mikropartikler (ned til 0,185 µm) som støv og forurening

BLÆSEENHED M/INTELLIGENT & KONSTANT LUFTGENNEMSTRØMNING
Åndedrætsværnet sikrer ren luft ved automatisk at tilpasse luftstrømmen efter filterets tilstopning

FILTER COVER
Filterdæksel til at fastholde filterlagene

BÆLTE
Findes i flere forskellige udgaver

FORFILTER
Forfilteret fjerner partikler med stor diameter

GNISTFANGER
Gnistfanger til stop af varme og skadelige partikler



GASFILTER (TILVALG)
Yder A1B1E1K1 - beskyttelse mod skadelige gasser og organiske dampe



STØRRE BATTERI (TILVALG)
Heavy Duty Batteri med brugstid optil 15 timer

LUFTSTRØMSHASTIGHED	• 170 l/min • 200 l/min • 230 l/min	
SYSTEM	• Automatisk registrering og styring	• Systemet giver konstant, stabil ren luft
ADVARSELSINDIKATOR	• Luftstrømsniveau • Batterilevetid	• Filterbelastningsstatus
ALARMER	• Lavt batteri • Tilstoppet filter	• Blokeret luftstrøm (for lav luftstrøm) • Høj batteritemperatur
ARBEJDSSTØJ	• Maks. 73 dB	
HØJ FILTRERING	• 99,996 % v. 0,185 µm	
FILTRERINGSNIVEAU	• TH3 PR SL	
VÆGT	• Hjelm: 1kg	• Samlet enhed: 2,7kg
BATTERIET DRIFTTID	**Standardbatteri:** • Niveau 1: > 10 t • Niveau 2: > 8 t • Niveau 3: > 6 t	**Stort batteri (tilvalg):** • Niveau 1: > 15 t • Niveau 2: > 12 t • Niveau 3: > 10 t
LADETID	• Standard: 3,5 t	• Stort batteri: 5 t
LADECYKLUS	• ≥ 500	
DRIFTTEMPERATUR	• -5 °C til +55 °C	
CERTIFIKATER	• Europa (CE) EN 12941:1998+A2:2008 - TH3	
GODKENDELSER	• Hjelmskal: EN 397:2013 + A1:2012 • Visir: EN ISO 16321 (Klasse "E")	

AIRFLOW PRO

TRÆDREJERBUTIKKEN v/René Norman Christensen - CVR: 38999575
Røjlevej 31 - 5792 Årslev - Danmarktlf: 40978787 - email: info@40978787.dk
WWW.TRÆDREJERBUTIKKEN.DK